

# EAGLE PICHER 製 【小型制御弁式鉛蓄電池】仕様概要

2010.01.10 株式会社ニスコ

|   |   |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
|---|---|--------|--------------------------|--------|---|------|---|-------|---|--------|---|--------|---|
| バッテリー型式   | <b>D 1 2 1 5 0 0 D</b>  |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| 公称電圧  | DC12V   |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| 容量 (25 °C)  | 20 時間率  | 10 時間率 | 5 時間率                    | 1 時間率  |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
|   | 150 Ah  | 143 Ah | 125 Ah                   | 96 Ah  |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| 外形寸法  | 長さ  | 巾      | 箱高さ                      | 総高さ    |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
|   | 485 mm  | 172 mm | 240 mm                   | 240 mm |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| 重量  | 47.3 Kg   |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| 自己放電率 (20 °C)   | 3% / 月  |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| 温度対容量<br>(20 時間率)   | 40 °C   | 25 °C  | 0 °C                     | -15 °C |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
|   | 102%  | 100%   | 85%                      | 65%    |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| 充電電圧 (20 °C)  | サイクル仕様  |        | フロート又はトリクル仕様             |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
|   | 14.5V ~ 14.9V (-30mV/°C)  |        | 13.6V ~ 13.8V (-20mV/°C) |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
|   | 推奨充電率 110%    最大電流 30 A   |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| 端子位置と形状<br><br>M8 ボルト / ナット 付属<br>推奨締付けトルク<br>700 ~ 900N・cm | 上面<br><br>⊕                  ⊖<br><br>端子位置  |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
|   | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>端子部寸法</caption> <tr> <td>A</td> <td>3 mm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>7.5 mm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>8.5 mm</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>18 mm</td> </tr> </table> |        |                          |        | A | 3 mm | B | 20 mm | C | 7.5 mm | D | 8.5 mm | E |
| A   | 3 mm  |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| B   | 20 mm   |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| C   | 7.5 mm  |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| D   | 8.5 mm  |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |
| E   | 18 mm   |        |                          |        |   |      |   |       |   |        |   |        |   |

